

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SER 2000 - DOP N° 14 05 5006475

- Codice univoco di identificazione del prodotto:
SER 2000 – SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE NEUTRA PER SERRAMENTI E LATTONERIA
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
numero di lotto: si veda la confezione del prodotto
- Usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
 - EN15651-1: F-EXT-INT-CC sigillante per fughe per elementi di facciata all'interno e all'esterno, adatto per l'uso in climi freddi.**
 - EN15651-2: G-CC sigillante per vetrate, adatto per l'uso in climi freddi.**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Fratelli Zucchini s.r.l.
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Cassana – Ferrara
- Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
N.A.
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:
Sistema 3
Sistema 3 per il comportamento al fuoco
- In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma armonizzata:
l'organismo notificato SKZ TeConA GmbH (NB01213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1 e EN15651-2 ha rilasciato quanto segue:
Rapporto di Prova.
- Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
N.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SER 2000 - DOP N° 14 05 5006475

9. Prestazione dichiarata

- a. EN 15651-1:** **F-EXT-INT-CC CLASS – 25LM**
 Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)
 Substrato: Vetro senza primer
 Alluminio senza primer
 Calcestruzzo – M1 con primer G 783

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|------------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-1: 2012 |
| Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente | Vedi MSDS | |
| Ermeticità ad acqua e aria | | |
| Resistenza allo scorrimento (ISO 7390) | ≤ 2 mm. | |
| Perdita di volume (ISO 10563) | ≤ 10% | |
| Allungamento a trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590) | Nessun cedimento | |
| Modulo secante a -30°C (ISO 8339) | ≤ 0,9 Mpa | |
| Proprietà di trazione sotto pretensione prolungata a -30°C (ISO 8340) | Nessun cedimento | |
| Durabilità (EN 15651) | Superata | |

- b. EN 15651-2:** **G-CC CLASS – 25LM**
 Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)
 Substrato: Vetro senza primer
 Alluminio senza primer

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|------------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-2: 2012 |
| Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente | Vedi MSDS | |
| Ermeticità ad acqua e aria | | |
| Resistenza allo scorrimento (ISO 7390) | ≤ 2 mm. | |
| Perdita di volume (ISO 10563) | ≤ 10% | |
| Proprietà a trazione dopo esposizione a luce artificiale (ISO 11431 precondizionamento metodo B) | Nessun cedimento | |
| Recupero elastico (ISO 7389) | ≥ 70% | |
| Modulo secante a -30°C (ISO 8339) | ≤ 0,9 Mpa | |
| Proprietà di trazione sotto pretensione a -30°C | Nessun cedimento | |
| Durabilità (EN 15651) | Superata | |

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SER 2000 - DOP N° 14 05 5006475

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti a cui risponde il prodotto:

N.A.

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Ferrara 20-05-2014.

Firma e nome del sottoscrittore

Maurizio Pazzaglia
Amministratore Delegato

