

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

### SIL A - DOP N° 17 06 5006440

1. Codice univoco di identificazione del prodotto:  
**SIL A – SIGILLANTE SILICONICO RAPIDO A RETICOLAZIONE ACETICA AD ALTO CARICO DI ROTTURA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**numero di lotto: si veda la confezione del prodotto**
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:  
**a. EN15651-2: G sigillante per vetrate.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**Fratelli Zucchini s.r.l.  
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Cassana – Ferrara**
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**N.A.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:  
**Sistema 3  
Sistema 3 per il comportamento al fuoco**
7. In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma armonizzata:  
**l'organismo notificato GINGER CEBTP (NB0074) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN15651-2 ha rilasciato quanto segue:  
Rapporto di Prova.**
8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**N.A.**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

### SIL A - DOP N° 17 06 5006440

9. Prestazione dichiarata

- a. EN 15651-2: **G CLASS – 20 HM**  
Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)  
Substrato: Vetro senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2: 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 10%	
Recupero elastico	≥ 60% (G)	
Durabilità	Superata	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti a cui risponde il prodotto:

**N.A.**

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.  
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Ferrara 26-06-2014.

Firma e nome del sottoscrittore  
Mauro Pazzaglia  
Amministratore Delegato

