

Fratelli Zucchini S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6 Tel. + 39 0532 782711 info@zucchini.it P.I. IT 00056730385 N. Mecc. Estero:
44124 Ferrara - Italy Fax + 39 0532 732121 www.zucchini.it C.F. 00056730384 FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SIL A EXPORT SANITARIO - DOP N° 02 10 5006461

1. Codice univoco di identificazione del prodotto:
SIL A EXPORT SANITARIO – SIGILLANTE SILICONICO PROFESSIONALE A RETICOLAZIONE ACETICA.
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
numero di lotto: si veda la confezione del prodotto
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
 - a. **EN15651-1: F-EXT-INT sigillante per fughe per elementi di facciata all'interno e all'esterno.**
 - b. **EN15651-2: G sigillante per vetrate.**
 - c. **EN15651-3: S sigillante per giunti in aree sanitarie.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
**Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Ferrara – Italy.**
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
N.A.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:
**Sistema 3
Sistema 3 per il comportamento al fuoco**
7. In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma armonizzata:
**l'organismo notificato GINGER CEBTP (NB0074) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, EN15651-2 e EN15651-3 ha rilasciato quanto segue:
Rapporto di Prova.**
8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
N.A.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6 Tel. + 39 0532 782711 info@zucchini.it P.I. IT 00056730385 N. Mecc. Estero:
44124 Ferrara - Italy Fax + 39 0532 732121 www.zucchini.it C.F. 00056730384 FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SIL A EXPORT SANITARIO - DOP N° 02 10 5006461

9. Prestazione dichiarata

- a. EN 15651-1:** **F-EXT-INT CLASS – 25 LM**
 Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)
 Substrato: Vetro senza primer
 Alluminio senza primer
 Calcestruzzo con primer SS 4179

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1: 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
Ermeticità ad acqua e aria		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 10%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua a 23°C	NF	
Recupero elastico	≥ 70% (F)	
Durabilità	Superata	

- b. EN 15651-2:** **G CLASS – 25 LM**
 Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)
 Substrato: Vetro senza primer
 Alluminio senza primer
 Calcestruzzo con primer SS 4179

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2: 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
Ermeticità ad acqua e aria		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 10%	
Recupero elastico	≥ 60% (G)	
Durabilità	Superata	

Fratelli Zucchini S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6 Tel. + 39 0532 782711 info@zucchini.it P.I. IT 00056730385 N. Mecc. Estero:
44124 Ferrara - Italy Fax + 39 0532 732121 www.zucchini.it C.F. 00056730384 FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE**

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

SIL A EXPORT SANITARIO - DOP N° 02 10 5006461

- c. EN 15651-3:** **S CLASS – XS1**
Condizionamento: Metodo A (secondo ISO8340)
Substrato: Vetro senza primer
 Alluminio senza primer
 Calcestruzzo con primer SS 4179

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	EN 15651-3: 2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
Ermeticità ad acqua e aria		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 10%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua a 23°C	NF	
Valutazione dell'azione dei microorganismi	1	
Durabilità	Superata	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti a cui risponde il prodotto:

N.A.

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Ferrara 02-10-2014.

Firma e nome del sottoscrittore

Maurizio Pazzaglia
Amministratore Delegato

