

# PRIMER 9628

PRIMER IN DISPERSIONE ACQUOSA PER PELLE



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**9628** è indicato come prima mano nell'incollaggio con adesivi poliuretani di pellami a bassa coesione. Migliora sensibilmente la resistenza allo strappo di capretto, bufalo, nappa.

È compatibile con adesivi poliuretani a solvente mono o bicomponenti del tipo **X/162, X/165, XM/887, XM/149** e in dispersione acquosa del tipo **9627 D** o **9627 DM**.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	resina poliuretanica in dispersione acquosa
<b>Meccanismo di presa :</b>	per evaporazione dell'acqua e reazione con agente vulcanizzante
<b>Colore :</b>	bianco in dispersione, trasparente dopo essiccazione
<b>Solventi :</b>	esente da solventi
<b>Componenti :</b>	due da additivare con il 3 - 5% di <b>Attivatore VKD</b>
<b>Tempo di lavorabilità :</b>	8 ore ca.

## DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	40%
<b>Ph :</b>	neutro

I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

## METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** cardare accuratamente la pelle e spazzolare.

**Applicazione:** applicare una mano di **9628**, additivato con Attivatore, con pennello per prodotti all'acqua o con una spugna. L'uso di quest'ultima si rivela particolarmente vantaggioso al fine di ottenere una spalmatura uniforme esente da gocciolature.

**Tempo di essiccazione:** Il tempo di essiccazione dipende da umidità e temperatura ambiente oltrechè dall'assorbimento del pellame e dalla quantità applicata.

Ad essiccazione completa, che si raggiunge in genere dopo 10' - 15', quando il film appare completamente trasparente, si può procedere all'applicazione dell'adesivo.

## MAGAZZINAGGIO

6 mesi per il prodotto nella confezione originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +10°C e +25°C.

**Il prodotto teme il gelo.**

ADESIVI CALZATURA



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.