

9000 - 9000/F ADESIVO POLICLOROPRENICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA TOMAIA E PER APPLICAZIONE DEI GUARDOLI



DESCRIZIONE PRODOTTO

9000 è un adesivo monocomponente adatto per l'incollaggio di tomaie di pelle a soles di cuoio, caratterizzato da un'alta forza iniziale ed elevata appiccicosità. Grazie all'elevata resistenza al calore l'adesivo 9000 può essere utilizzato anche per operazioni di montaggio e per l'applicazione a freddo dei guardoli in cuoio o salpa. È disponibile nella versione **9000 F** a più bassa viscosità, idonea per l'applicazione con macchina spalmatrice a rulli.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	ambra chiaro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni

DATI TECNICI

	9000	9000 F
Contenuto in solidi :	22,5 – 23,5%	21 – 23%
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C) :	2.400 - 2.600 mPa.s	2.100 - 2.500 mPa.s

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici

- **Suole di cuoio e tomaie di pelle:** cardare e spazzolare accuratamente.

Applicazione: applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere 25' circa per consentire l'evaporazione del solvente. L'elevato tack e l'ottima impattibilità delle superfici adesivizzate con **9000**, rendono possibili accoppiamenti a freddo fino a 45' dall'applicazione dell'adesivo.

Accoppiamento: unire le parti e pressare a 3 - 5 atm. per 10 - 12 sec.

La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

Diluente: SOLVENTE AP.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.