

9207 TENAX

ADESIVO CHIARO E NON MACCHIANTE PER LA LAVORAZIONE INTERNA DELLA SCARPA



DESCRIZIONE PRODOTTO

9207 Tenax è un adesivo policloroprenico caratterizzato da elevata appiccicosità, lungo tempo aperto, forza iniziale e finale molto elevate, adatto per l'incollaggio di pelle, tessuti, cotone, spugna, tessuti non tessuti e cartone. Particolarmente **resistente all'ingiallimento**, è idoneo per l'assemblaggio di materiali chiari. Dopo essiccazione forma un film elastico e non irrigidisce i materiali su cui viene applicato. È indicato per il rivestimento di tacchi e zeppe di polistirolo, ABS, TR microcellulare, EVA e per operazioni di giunteria, accoppiamento fodera-tomaia e incollaggio di sottopiedi di pulizia.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	chiaro, trasparente
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	22,5 – 24%
Viscosità :	2.600 - 2.800 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: può essere eseguita a pennello o con macchina spalmatrice a rullo.

Tempo di essiccazione: attendere alcuni minuti per consentire l'evaporazione del solvente. L'adesivo mantiene una buona appiccicosità a freddo per oltre 30 minuti (spalmatura su due lati).

Accoppiamento: unire le parti esercitando una adeguata pressione. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 2 - 3 gg. dopo l'incollaggio.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

ADESIVI CALZATURA



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.