

# 9800 PER LA LAVORAZIONE INTERNA DELLA SCARPA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**9800** è un adesivo policloroprenico caratterizzato da appiccicosità pressochè permanente, lungo tempo aperto e buona coesione, adatto per l'incollaggio di pelle, tessuti, cotone, spugna, tessuti non tessuti e cartone. Di colore chiaro e non macchiante, dopo essiccazione forma un film elastico che non irrigidisce i materiali su cui viene applicato. È indicato per operazioni di giunteria, accoppiamento fodera-tomaia e bordatura di sottopiedi; nel caso di sormonti può essere applicato anche su una sola delle parti da unire.

## CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa :</b>	rilascio del solvente
<b>Colore :</b>	ambra chiaro
<b>Solventi :</b>	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni

## DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	29% minimo
<b>Viscosità :</b>	4.400 - 5.500 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.20 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

## METODO D'USO

**Applicazione:** a pennello se usato tal quale o con macchina spalmatrice a rullo previa leggera diluizione con apposito solvente.

**Tempo di essiccazione:** attendere alcuni minuti per consentire l'evaporazione del solvente. L'adesivo mantiene una buona appiccicosità a freddo per tempi molto lunghi.

**Accoppiamento:** unire le parti esercitando una adeguata pressione. La forza dell'adesivo raggiunge il suo valore massimo 2 - 3 gg. dopo l'incollaggio.

**Diluente:** SOLVENTE AP.

## MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

ADESIVI CALZATURA



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.