

# PRIMER DV

## PRIMER A DUE COMPONENTI PER PELLAMI AD ELEVATO CONTENUTO DI GRASSO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer DV** è indicato per migliorare l'adesione dei collanti poliuretatici ai pellami ingrassati. È particolarmente indicato come prima mano su cuoio compatto; è compatibile con gli adesivi poliuretatici mono e bicomponenti del tipo **E.S. X/165, XM/87, XM/149, XM/148**.

### DATI TECNICI

<b>Composizione:</b>	resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa:</b>	rilascio del solvente e reazione con agente vulcanizzante
<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Solventi:</b>	chetoni ed esteri
<b>Componenti:</b>	bicomponente, da additivare con <b>Desmodur® RFE</b> o con <b>Attivatore VKL/50</b> in ragione del 3 - 5%
<b>Tempo di lavorabilità:</b>	4 ore con <b>Desmodur® RFE</b> 6 - 8 ore con <b>Attivatore VKL/50</b>
<b>Contenuto in solidi:</b>	17 - 20%
<b>Viscosità:</b>	150 - 300 mPa.s (Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

### METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** suole di cuoio e tomaie di pelle vanno cardate accuratamente. Tomaie in tessuto vanno spazzolate con spazzola d'acciaio leggera o carteggiate con carta molto fine.

**Applicazione:** spalmare con pennello o con macchina spalmatrice una prima mano di **Primer DV** dopo averlo preventivamente miscelato con il 3 - 5% di **Attivatore**.

**Tempo di essiccazione:** attendere almeno 5 - 10 minuti prima di procedere alla spalmatura del collante poliuretatico. Con pellami contenenti quantità di grasso particolarmente elevate può essere necessario, per abbreviare il tempo di essiccazione, riscaldare leggermente con lampada a raggi infrarossi o con aria calda le superfici trattate con **Primer DV**. Ad essiccazione avvenuta applicare il collante poliuretatico prescelto.

**Diluyente:** Solvente ST/121 - Solvente ST/141.

### INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001

