

PRIMER RA 66

PRIMER A DUE COMPONENTI PER METALLI E SUPERFICI METALLIZZATE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer RA 66** promuove l'adesione a taluni metalli, quali acciaio, zinco e superfici cromate, dell'adesivo policloroprenico bicomponente **8000/N**. È indicato anche per il pretrattamento di tacchi e zeppe di ABS metallizzate da incollare a tomaie e suole di cuoio o pelle. Data la molteplicità dei trattamenti utilizzati per la metallizzazione delle materie plastiche si consiglia di effettuare prove preventive prima di avviare produzioni industriali.

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Composizione : | Parte A - resine sintetiche e miscela di solventi organici Parte B - agente indurente a base di isocianati |
| Rapporto di miscelazione : | 10:1 in peso, la validità della miscela è di quattro ore |
| Colore : | giallo |
| Solventi : | chetoni e idrocarburi aromatici (parte A) |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|----------|
| Contenuto in solidi : | 18 - 22% |
|------------------------------|----------|

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici metalliche devono essere pulite e asciutte; all'occorrenza sgrassare con **Solvente ST 141**.

Applicazione: dopo aver miscelato i due componenti nel rapporto indicato, applicare con pennello un sottile strato di primer sulle parti metalliche su cui deve essere realizzato l'incollaggio.

Tempo di essiccazione: dopo 15' - 20' di essiccazione a temperatura ambiente si può procedere all'applicazione dell'adesivo bicomponente **8000 N** sia sulla superficie pretrattata con primer che sugli altri materiali da unire. I migliori risultati si ottengono applicando l'adesivo entro 8 ore.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.