

PRIMER RT

PRIMER A DUE COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DI NYLON



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer RT** promuove l'adesione degli adesivi poliuretani a Nylon, Pebax a altre copoliammidi. È indicato per il trattamento sia di suole di nylon che di tomaie in tessuto di nylon. Deve essere utilizzato come bicomponente, additivato con **Attivatore KE**.

CARATTERISTICHE

Composizione :	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Colore :	trasparente, leggermente giallo
Componenti :	bicomponente, due, da additivare con il 10% di Attivatore KE
Tempo di lavorabilità :	2 ore dopo miscelazione con Attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	8 - 10%
------------------------------	---------

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: applicare con pennello uno strato sottile e uniforme di prodotto preventivamente miscelato con il 10% di **Attivatore KE**. Poiché il film essiccato rimane visibile, scurisce per effetto della luce ed è di difficile asportazione dalle superfici trattate si raccomanda, specie nel trattamento di tessuti, di porre la massima attenzione nell'applicare il Primer solo sulle parti che dopo l'incollaggio risultano non visibili.

Tempo di essiccazione: dopo 30 - 60', a essiccazione completata, si può procedere all'applicazione di uno dei ns. adesivi poliuretani, ad esempio **XM/149** da additivare al momento dell'uso con il 5% di **Attivatore RFE**.

Per le modalità di utilizzo degli adesivi si rimanda ai relativi fogli tecnici.

MAGAZZINAGGIO

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.