

PRIMER RTS

PRIMER A DUE COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DI NYLON

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **Primer RTS** promuove l'adesione degli adesivi poliuretani a Nylon, Pebax a altre copoliammidi. È indicato per il trattamento sia di suole di nylon che di tomaie in tessuto di nylon. Deve essere utilizzato come bicomponente, additivato con **Attivatore Desmodur® RFE**.

DATI TECNICI

Composizione:	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Colore:	trasparente, leggermente giallo
Componenti:	bicomponente, due, da additivare con l'8% di Attivatore Desmodur® RFE o Attivatore K/E
Tempo di lavorabilità:	3 ore dopo miscelazione con Attivatore Desmodur® RFE 6 ore dopo miscelazione con Attivatore K/E
Contenuto in solidi:	9 - 11%

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: applicare con pennello uno strato sottile e uniforme di prodotto preventivamente miscelato con il 8% di attivatore. Poiché il film essiccato rimane visibile, scurisce per effetto della luce ed è di difficile asportazione dalle superfici trattate, si raccomanda, specie nel trattamento di tessuti, di porre la massima attenzione nell'applicare il Primer solo sulle parti che dopo l'incollaggio risultano non visibili.

Tempo di essiccazione: dopo 30' - 60', a essiccazione completata, si può procedere all'applicazione dell'adesivo poliuretano, particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali pretrattati con **Primer RTS**, da additivare al momento dell'uso con il 3% di **Attivatore Desmodur® RFE** oppure **Attivatore VKL/50**.

Per le modalità di utilizzo degli adesivi si rimanda ai relativi fogli tecnici.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.