

Z.STRIP G



DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.STRIP G è un sigillante in strisce preformate, elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso, pronto all'uso nelle sezioni desiderate. Resistente alla luce e non indurente, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Vetratura di serramenti.
- Montaggio di pareti divisorie e pannelli sandwich.
- Montaggio di elettrodomestici da incasso, piani cottura, lavelli.
- Sigillatura tra profili metallici e pareti in alluminio o vetroresina di caravan.
- Condotte di impianti di condizionamento.
- Carpenteria metallica.



CARATTERISTICHE

Composizione :	poliisobutilene
Forma commerciale :	profilati di sezione rettangolare e circolare di varie dimensioni, avvolti in rotoli plurifilo o confezionati in spezzoni, protetti da film trasparente
Colore :	grigio, nero
Adesione :	buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche e superfici verniciate
Resistenza all'invecchiamento :	eccellente
Assorbimento d'acqua :	trascurabile

DATI TECNICI

Contenuto non volatile :	100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.) :	6,5 – 9,5 mm. *
Resistenza alla temperatura :	da -30°C a +70°C

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi e polvere.

Dimensioni del giunto: nessuna limitazione, la sezione del profilato deve essere leggermente superiore a quella del giunto per assicurare, durante l'esercizio, una compressione costante.

Posa in opera: applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assiemare le parti.

Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

Temperatura di applicazione: superiore a +10°C.

MAGAZZINAGGIO

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature preferibilmente inferiori a +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.