

Z.STRIP SG 72 A




DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.STRIP SG 72 A è un sigillante plastico, non indurente, appiccicoso e idrorepellente, utilizzabile come massa modellabile e adattabile a giunzioni e cavità di qualsiasi forma e dimensione.



CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Sigillatura di fori passacavi in carrozzeria.
- Riempimento di cavità e sigillatura di raccordi nei serramenti metallici.
- Carpenteria metallica.
- Sigillatura di fori e fessure per impedire la fuoriuscita di schiuma poliuretanica nella produzione di pannelli sandwich e banchi frigoriferi.



CARATTERISTICHE

Composizione :	poliisobutilene
Forma commerciale :	spezzoni di sezione circolare
Colore :	grigio
Adesione :	buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche e superfici verniciate
Resistenza all'invecchiamento :	eccellente
Assorbimento d'acqua :	trascurabile

DATI TECNICI

Contenuto non volatile :	100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.) :	8 – 10 mm. *
Resistenza alla temperatura :	da -20°C a +70°C

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi e polvere.

Posa in opera: dopo la rimozione del film protettivo trancare dallo spezzone la quantità desiderata di prodotto. Grazie alla sua elevata plasticità il sigillante può essere facilmente modellato e utilizzato come riempitivo in grado di assumere qualsiasi forma.

Temperatura di applicazione: superiore a +10°C.

MAGAZZINAGGIO

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature preferibilmente inferiori a +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =