

# Z.Strip F

## Sigillante preformato elastoplastico

---

### Descrizione

Z.STRIP F è un sigillante in strisce preformate, di colore bianco, permanentemente appiccicoso, elastoplastico, pronto all'uso nelle sezioni desiderate. Facilmente comprimibile, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno e materie plastiche. Non indurisce.

---

### Campi d'impiego

Montaggio di pareti divisorie  
Montaggio di pannelli  
Costruzioni di container e caravan  
Montaggio di sanitari in termoidraulica

---

### Proprietà

**Materiale base** : poliisobutilene  
**Forma Commerciale** : profilati di sezione rettangolare e circolare di varie dimensioni, avvolti in rotoli plurifilo o confezionati in spezzoni, protetti da film trasparente in plastica o carta siliconata  
**Colore** : bianco  
**Adesione** : buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche  
**Resistenza all'invecchiamento**: eccellente  
**Assorbimento d'acqua** : trascurabile

---

### Dati tecnici

**Contenuto secco** : 100 %  
**Penetrazione a 20 °-26 °C (cono 300 gr.)** : 5,5 - 8,5 mm. \*  
**Resistenza alla temperatura** : da -30 °C a +70 °C

\* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

---

### Metodo d'uso

**Preparazione delle superfici**: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi.

**Dimensioni del giunto**: nessuna limitazione, la sezione del profilato deve essere leggermente superiore a quella del giunto.

**Posa in opera**: applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assiemare le parti. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

**Temperatura di applicazione**: superiore a +10 °C

---

### Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato nella confezione originale; conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature inferiori a 25 °C.

---

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.Ili Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.Ili Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.Ili Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.

---