

Z.STRIP SI 42 CARAVAN



Z.STRIP SI 42 è un sigillante preformato ad appiccicosità permanente molto elevata, elastoplastico, comprimibile, non indurente, che aderisce a pressione a metallo, vetro e materie plastiche.

Campi di impiego

- Sigillatura tra profili metallici o di plastica e pareti in alluminio o vetroresina di caravan.
- Montaggio di vetri su telai metallici, legno e plastica.
- Carpenteria metallica.
- Giunti a flangia e di sovrapposizione tra lamiere e materie plastiche.



Caratteristiche

Composizione :	poliisobutilene
Adesione :	eccellente a metalli, vetro, materie plastiche
Resistenza all'invecchiamento :	eccellente
Assorbimento d'acqua :	trascurabile



Forma commerciale

Codice	Colore	Sezione	MT per bobina	UdV
1005745	bianco	20x2	25	8
1005746 *	bianco	15x2	25	8

* Articoli disponibili su richiesta.
Altre sezioni rettangolari di varie dimensioni avvolte in rotoli disponibili su richiesta.

Dati tecnici

Contenuto non volatile :	100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.) :	8,0 - 10,0 mm. *
Resistenza alla temperatura :	da -30°C a +80°C

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Applicazione

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte.

Dimensioni del giunto: nessuna limitazione. Nell'impiego come guarnizione lo spessore del sigillante deve essere sempre leggermente superiore a quello previsto per il giunto da riempire, per assicurare, durante l'esercizio, una compressione costante.

Posa in opera: applicare il nastro sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assemblare le parti.

Temperatura di applicazione: superiore a +5°C.

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Immagazzinare in luogo asciutto a temperature preferibilmente inferiori a +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.