

# SOLVENTI - DILUENTI - PULITORI - PRODOTTI AUSILIARI

**SOLVENTE AP** - Diluente per adesivi policloroprenici.

**ST/120** - Pulitore per rimuovere tracce di adesivo dalle tomaie senza intaccare la finitura di pellami e sintetici.

**ST/121** - Diluente per adesivi poliuretani.

**ST/133** - Diluente per **SD/14** e **SD/14 EL** - Diluente per adesivi poliuretani in applicazioni a macchina.

**ST/141 - ST 134/UC** - Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche.

Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente.

Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretani.

**ST/142** - Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione.

Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretani.

**ST/198** - Pulitore per gomme e materiale plastico.

**ST/216** - Pulitore per lavaggio soles di poliuretano.

**ST/142/E** - Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione.

Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretani.

**ST/143/E** - Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente.

Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluente per adesivi poliuretani e policloroprenici

## INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

### MAGAZZINAGGIO

18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

**NERO GC** - Colorante nero ad alta resa per adesivi poliuretani e policloroprenici.

Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell'1 - 2% in peso.

**NERO GT** - Colorante nero per adesivi poliuretani e policloroprenici.

Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell'4 - 5 % in peso.

**UV MARKER** - Rivelatore ai raggi UV per primers alogenanti **AC/20** e **AC/23 M** aggiunto in ragione del 3 - 5% al Primer rende visibile ai raggi UV il residuo lasciato dal trattamento sulla superficie delle soles di gomme.

**Z.TEX UV MARKER** - Rilevatore ai raggi UV per adesivi poliuretani in dispersione acquosa aggiunto in ragione del 1 - 3 % rende visibile ai raggi UV il trattamento eseguito sulla superficie delle soles.

## INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

### MAGAZZINAGGIO

12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

