

SOLVENTE AP

Diluyente per adesivi policloroprenici.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/120

Pulitore per rimuovere tracce di adesivo dalle tomaie senza intaccare la finitura di pellami e sintetici.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/121

Diluyente per adesivi poliuretani.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/141

Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente. Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluyente per adesivi poliuretani.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/142

Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione. Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluyente per adesivi poliuretani.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/198

Pulitore per gomme e materiale plastico.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/216

Pulitore per lavaggio soles di poliuretano e supporti difficili.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/218

Pulitore a lenta velocità di evaporazione per lavaggio soles di poliuretano e supporti difficili.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/142/E

Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Elevata velocità di evaporazione. Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluyente per adesivi poliuretani.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

ST/143/E

Pulitore per soles di gomma, poliuretano e tomaie sintetiche. Media velocità di evaporazione, elevata forza detergente. Pulitore per attrezzi e macchine spalmatrici. Diluyente per adesivi poliuretani e policloroprenici.

Magazzinaggio: 18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

NERO GC/N

Colorante nero ad alta resa per adesivi poliuretani e policloroprenici. Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell'1 - 2% in peso.

Magazzinaggio: 12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

NERO GT/N

Colorante nero per adesivi poliuretani e policloroprenici. Il colorante può essere aggiunto agli adesivi in ragione dell'4 - 5% in peso.

Magazzinaggio: 12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

UV MARKER

Rivelatore ai raggi UV per primers alogenanti **AC/20** e **AC/23 M** aggiunto in ragione del 3 - 5% al Primer rende visibile ai raggi UV il residuo lasciato dal trattamento sulla superficie delle soles di gomme.

Magazzinaggio: 12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Z.TEX UV MARKER

Rilevatore ai raggi UV per adesivi poliuretani in dispersione acquosa aggiunto in ragione del 1 - 3% rende visibile ai raggi UV il trattamento eseguito sulla superficie delle soles.

Magazzinaggio: 12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782611 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

