

CZ 80

ADESIVO PER INIEZIONE DIRETTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

CZ/108 R è un adesivo adatto per l'incollaggio di gomma termoplastica a pelle, cuoio, tessuto mediante iniezione diretta di suola su tomaia e su guardoli in gomma termoplastica.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomme e resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	opalescente, incolore
Solventi :	idrocarburi alifatici e chetoni
Componenti :	uno; per migliorare i risultati di adesione ed elevare la resistenza al calore è possibile utilizzare l'adesivo con aggiunta del 3-4 % in peso di attivatore Desmodur® RFE
Tempo di lavorabilità :	2 ore con l'aggiunta d attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	28 - 33%
Viscosità :	1.000 - 1.500 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

1. Cardare e spazzolare le tomaie di pelle.
2. Applicare a pennello una mano di adesivo. Su materiali molto assorbenti si consiglia di applicare due mani di **CZ 80** a qualche minuto l'una dall'altra.
3. Dopo un periodo di essiccazione minimo di circa 10 minuti procedere all'iniezione della gomma TR nello stampo. Operando con forme calde o con sistemi di essiccazione accelerata, è possibile ridurre il tempo di attesa a pochi minuti. Impiegando l'adesivo come monocomponente è possibile utilizzare materiali prespalmati anche con molti giorni di anticipo. Qualora l'adesivo venga additivato con **Attivatore** si raccomanda di eseguire l'iniezione entro le 48 ore dalla spalmatura.

MAGAZZINAGGIO

18 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.

ADESIVI CALZATURA



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.