

# 858

## IMPREGNANTE E RINFORZANTE TERMOFORMABILE PER TESSUTI E PELLAMI



### DESCRIZIONE PRODOTTO

**858** è una soluzione di un polimero sintetico che dopo essiccazione crea un film flessibile, trasparente, non macchiante e facilmente termoformabile. È particolarmente indicato per l'impregnazione di tomaie di tessuto e di pellame sottile di cui si desidera aumentare la rigidità. Nella lavorazione interna della scarpa trova impiego come alternativa valida ed economica all'applicazione di materiali di rinforzo o di puntali leggeri. Secco al tatto, consente l'applicazione sulla parte interna della tomaia anche in assenza di fodera.

### CARATTERISTICHE

<b>Composizione :</b>	resine sintetiche e miscela di solventi organici
<b>Meccanismo di presa :</b>	rilascio del solvente
<b>Colore :</b>	trasparente incolore
<b>Solventi :</b>	esteri e chetoni

### DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	25 - 30%
<b>Viscosità :</b>	300 - 700 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

### METODO D'USO

**Applicazione:** il prodotto viene in genere applicato a pennello sull'interno della tomaia nelle parti che si desidera rinforzare. È possibile anche l'applicazione con macchina spalmatrice a rullo. Il trattamento può essere eseguito durante le operazioni di giunteria, con largo anticipo rispetto all'assemblaggio della scarpa, oppure in manovia. Dopo pochi minuti dalla spalmatura le tomaie trattate con **858** perdono completamente di appiccicosità e possono essere montate sulla forma. L'effetto di irrigidimento di pellami e tessuti, già apprezzabile dopo l'essiccazione completa che si raggiunge in 24 - 48 ore, è accentuato dalla messa in forma a caldo delle tomaie.

### AVVERTENZE

Prima di procedere a lavorazioni industriali, si consiglia di verificare con prove preventive sui materiali costituenti le tomaie che il trattamento di impregnazione eseguito sulla parte interna non affiori all'esterno, provocando aloni.

### MAGAZZINAGGIO

24 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

ADESIVI CALZATURA



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.