

FLASH STRIP

NATURA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FLASH STRIP è un nastro sigillante autoadesivo costituito da un foglio di alluminio laminato molto resistente accoppiato ad uno strato di massa autoadesiva a base butilica, protetta con carta antiadesiva.

Il prodotto conserva la propria elasticità a bassa temperatura e resiste allo scorrimento a temperatura elevata. Può essere applicato a mano con estrema facilità su numerosi tipi di supporto, si adatta prontamente alla forma del giunto da sigillare e crea nel tempo un'ottima protezione contro gli agenti atmosferici.



CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Ricopertura di giunti su tetti e coperture in genere.
- Rivestimento interno di grondaie.
- Ricopertura e impermeabilizzazione di giunti in opere murarie come parapetti e davanzali.
- Lavori di riparazione per impedire infiltrazioni d'acqua nei giunti suddetti.
- Riparazione di serre.
- Sigillatura di protezione attorno a tubazioni sporgenti.
- In genere per riparazioni, rivestimenti e sigillature addizionali contro le infiltrazioni.



DATI TECNICI

Composizione:	foglio d'alluminio laminato resistente agli UV, accoppiato a massa autoadesiva a base butilica protetta da carta removibile
Carico di rottura:	62 N/cm
Spellamento su acciaio/cemento:	18 N/cm
Resistenza alla temperatura:	-30°C / +90°C
Temperatura di applicazione:	+5°C / +40°C. Nella stagione fredda l'applicazione può essere facilitata scaldando la superficie e conservando il prodotto in luogo caldo prima dell'uso.

* I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: far aderire il nastro su superfici pulite, sgrassate e prive di polvere. Su superfici porose o friabili applicare uno strato di primer consolidante.

Posa in opera: l'applicazione del nastro si effettua a mano e non necessita di attrezzature particolari. Rimuovere ca. 50 mm. di protezione e posizionare il nastro. Per evitare la formazione di pieghe rimuovere la protezione man mano che il nastro viene applicato.

Nell'eseguire giunti di sovrapposizione, il sormonto deve essere di almeno 25 mm. e deve essere accuratamente pressato con rullo per assicurare una sigillatura perfetta.

Il sigillante non è idoneo per applicazione su superfici soggette a traffico pedonale o veicolare.

FLASH STRIP non è in grado di assecondare apprezzabili movimenti dei giunti.

In presenza di piccoli movimenti si consiglia di applicare lungo il giunto, prima di applicare il nastro, una striscia di materiale antiaderente più stretta del nastro di almeno 50 mm.

Per movimenti apprezzabili applicare un profilo di polietilene espanso tipo **FILTENE** sporgente dal giunto in modo da consentire al nastro di **FLASH STRIP** di sopportare le sollecitazioni.

MAGAZZINAGGIO

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.



FLASH STRIP

FORMA COMMERCIALE

Codice	Colore	Confezione	UdV
1003661	alluminio	rotolo 5 cm x 1 mm - 10 mt.	6
1003662	alluminio	rotolo 7,5 cm x 1 mm - 10 mt.	4
1003663	alluminio	rotolo 10 cm x 1 mm - 10 mt.	3
1003664	alluminio	rotolo 15 cm x 1 mm - 10 mt.	2



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.