

STICK 85



Adesivo a fusione utilizzabile con apposito applicatore - dosatore, adatto per l'incollaggio rapido di legno, carta, cartone, cuoio, tessuti, metalli, ceramica e certe materie plastiche. Adatto sia per impieghi professionali che per l'hobbistica, realizza incollaggi rapidi e durevoli. Esente da solventi, non emette vapori nocivi e non è infiammabile.



Campi di impiego


- Chiusura di imballaggi.
- Montaggio di espositori di cartone.
- Assemblaggi vari in oggettistica.
- Assemblaggio di espositori per piastrelle - campionari.
- Incollaggio di cornici in legno.



Caratteristiche

Disponibile in quattro colori con diversi tempi di presa e viscosità allo stato fuso.

	Trasparente	Bianco	Giallo	Nero
Tempo di presa (secondi)	15 - 20	15 - 20	25 - 30	25 - 30
Max.temp.esercizio	65°C	60°C	75°C	75°C
Temperatura di applicazione :	150 - 190 °C			
Dimensioni cilindro :	Ø 12 mm. - lunghezza 200 mm.			



I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Forma commerciale

Codice	Colore	Confezione	Codice	Colore	Confezione
1007001	Bianco	Cartoni kg. 1	1007005	Nero	Cartoni kg. 10
1007002	Bianco	Cartoni kg. 10	1002356	Trasparente	Cartoni kg. 1
1007006	Giallo ambra	Cartoni kg. 10	1002357	Trasparente	Cartoni kg. 10

Dati tecnici

	Trasparente	Bianco	Giallo	Nero
Viscosità a 180°C (cps) :	4.000	4.300	4.300	4.300
R & B (°C) :	90 - 94	90 - 94	90 - 94	90 - 94

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Applicazione

Inserire il cilindro in apposita pistola erogatrice con dispositivo elettrico di riscaldamento (**L/THERMO** o **L/THERMO PRO**). In usi professionali che richiedono continuità e regolarità del flusso erogato si consiglia l'utilizzo di pistola con termostato **L/THERMO PRO**. Le parti da incollare devono essere asciutte, prive di polvere e di sostanze grasse. Applicare la quantità necessaria su una sola delle parti e unire immediatamente.

Stabilità al magazzino

12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.