



Preparatore per 705

Promotore di adesione dei collanti termofusibili su laminato plastico

Descrizione

Il Preparatore per 705 è una soluzione di resine sintetiche in solventi organici, adatto per il pretrattamento di bordi di laminato plastico da incollare con collante termofusibile.

Specifico per il trattamento di laminati che presentano tracce di sostanze distaccanti o residui di carteggiatura male ancorati, può essere utilizzato anche per migliorare le prestazioni di incollaggio su bordi di legno con superficie molto compatta.

Compatibile con tutti gli adesivi termofusibili a base EVA, è particolarmente indicato in combinazione con il tipo 705.

Proprietà

Viscosità : liquido a bassa viscosità applicabile a pennello, rullo, spruzzo o macchina a velo

Colore : giallo paglierino chiaro.

Solventi : idrocarburi aromatici e clorurati

Dati tecnici

Contenuto in solidi : 6% ca.

Peso specifico : 0,82 kg/dm³
I valori indicati non devono essere considerati come specifiche

Metodo d'uso

Applicazione: applicare sui bordi un sottile strato di Preparatore.

Dopo un tempo di attesa di 15-30 minuti per consentire la completa evaporazione del solvente, i materiali trattati possono essere utilizzati per le successive operazioni di incollaggio.

Consumo: 50-60 gr/m².

Stabilità di magazzinaggio

12 mesi per il prodotto conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. A temperature inferiori a +10 °C la soluzione tende a gelificare - il prodotto non deve essere usato in tali condizioni.

Lo stato di gel è perfettamente eliminabile mantenendo il prodotto a $30\,^{\circ}\!\text{C}$ - $40\,^{\circ}\!\text{C}$ per alcune ore e mescolando il liquido prima dell'uso.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti