

PRIMER M/51

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Promotore di adesione per adesivi e sigillanti nell'incollaggio di poliolefine compatte, rigide o elastomeriche, ed espanse.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

Il **PRIMER M/51** trova impiego nel pretrattamento di materie plastiche rigide o elastomeriche a base di poliolefine termoplastiche (TPE) compatte od espanse, Polipropilene ed EPDM per migliorare l'adesione di alcuni tipi di adesivi e sigillanti.

Adesivi policloroprenici a due componenti specifici per questa applicazione, nonché adesivi e sigillanti monocomponenti reattivi a base di **MS Polymer®** mostrano spesso una buona affinità per superfici di materiali poliolefinici trattati con **PRIMER M/51**, dando origine a legami adesivi a tenuta elevata e duraturi.

Il trattamento con **PRIMER M/51** non sostituisce la pulizia della superficie, in genere realizzata con solvente, necessaria per rimuovere inquinanti che deprimono l'adesione.

Il solvente idoneo a detergere efficacemente le superfici viene in genere individuate di volta in volta sul materiale specifico in esame con l'esecuzione di applicazioni di prova.

Data la grande varietà delle caratteristiche formulative dei compound poliolefinici, applicazioni di prova sono sempre necessarie per verificare il risultato finale, esito delle operazioni di lavaggio + primerizzazione + applicazione dell'adesivo o sigillante.



DATI TECNICI

Composizione:	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Aspetto:	liquido trasparente a bassa viscosità
Solventi:	idrocarburi aromatici
Contenuto in solidi:	2,5 - 4 %

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte.

La rimozione di distaccanti o altri inquinanti superficiali quali sostanze sciolanti può essere eseguita con solvente **ST 198**. La rapida essiccazione di questi solventi consente l'applicazione del primer entro pochi minuti.

Applicazione: applicare con pennello o tampone uno strato sottile ed uniforme di primer. Sono possibili applicazioni a spruzzo o a immersione la cui efficacia è da verificare con test specifici.

Tempo di essiccazione: attendere circa 30 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.

Applicazione dell'adesivo o del sigillante: applicare l'adesivo o il sigillante seguendo le modalità tipiche del prodotto. Adesivi e sigillanti compatibili con il **PRIMER M/51** sono a titolo di esempio **R800, 8000/N, MS SUPER**.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

9 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV.
1102885	Latte kg. 5	4



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.