SCHEDA TECNICA

DIVISIONE INDUSTRIA

DESMODUR RFE

AGENTE RETICOLANTE PER ADESIVI POLIURETANICI E POLICLOROPRENICI A DUE COMPONENTI

Revisione: 03/11/2026

DATI TECNICI

Composizione:	poliisocianati in solvente organico
Stato fisico:	liquido a bassa viscosità
Colore:	paglierino - bruno chiaro
Solventi:	esteri

NATURA DEL PRODOTTO

DESMODUR RFE è un agente reticolante per adesivi a due componenti poliuretanici, policloroprenici e a base di copolimeri a blocchi, a base di poliisocianati in solvente organico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Agente reticolante adatto per adesivi a due componenti poliuretanici (**Z. PREN R/800**), policloroprenici (**XM/87**, **Primer 144/F**, **X/165**) e a base di copolimeri a blocchi (**Z. PREN 584/N** e **Z. PREN 584/NS**).
- Migliora l'adesione alle superfici di molti materiali quali metalli e gomme.
- Migliora la resistenza degli incollaggi al calore.

METODO D'USO

Aggiungere all'adesivo in ragione del 4 - 5% in peso.
La miscela adesivo-attivatore deve essere utilizzata in funzione delle condizioni di temperatura ambientale in un arco di tempo di 3 ore dalla preparazione, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei singoli prodotti.
È importante tener presente che temperature elevate tendono ad accelerare la reazione con l'adesivo.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi se conservato e sigillato nella confezione originale. Conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature comprese tra 10°C e 25°C.
Il prodotto teme l'umidità.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1100800	Bottiglia da 0,75 kg	20

Desmodur® RFE è un marchio registrato Covestro.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.