

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# FLEXIL 2020 N - DOP N° 21 10 5006489

1. Codice univoco di identificazione del prodotto:  
FLEXIL 2020 N – SIGILLANTE SILICONICO MULTIUSO A RETICOLAZIONE NEUTRA.
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
Numero di lotto: si veda la confezione del prodotto.
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
  - a. EN15651-1: F-EXT-INT sigillante per fughe per elementi di facciata all'interno e all'esterno.
  - b. EN15651-2: G-CC sigillante per vetrate, adatto per l'uso in climi freddi.
  - c. EN15651-3: XS1 sigillante per giunti in aree sanitarie.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Fratelli Zucchini S.p.A.  
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Ferrara – Italy
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
N.A.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:  
Sistema 4 + 3.  
Sistema 3 per il comportamento al fuoco.
7. In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma armonizzata:  
l'organismo notificato IFT ROSENHEIM (NB0757) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1 e alla EN15651-3, e ha rilasciato quanto segue:  
Rapporto di Prova.
8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
N.A.

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# FLEXIL 2020 N - DOP N° 21 10 5006489

9. Prestazione dichiarata

- a. **EN 15651-1:**                      **F-EXT-INT-CC CLASS – 12,5 E**  
 Condizionamento:                  Metodo B  
 Substrato:                              Calcestruzzo M1 senza primer

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-1: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390)	≤ 3 mm.	
Perdita di volume (ISO 10563)	≤ 30%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590)	Nessun cedimento	
Allungamento a trazione (ISO 8340)	Nessun cedimento	
Durabilità (EN 15651)	Superata	

- b. **EN 15651-2:**                      **G-CC CLASS – 25LM**  
 Condizionamento:                  Metodo B  
 Substrato:                              Vetro senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-2: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390)	≤ 3 mm.	
Perdita di volume (ISO 10563)	≤ 30%	
Proprietà a trazione dopo esposizione a luce artificiale (ISO 11432)	Nessun cedimento	
Recupero elastico (ISO 7389)	> 60%	
Proprietà di trazione sotto pretensione a -30°C (ISO 8340)	Nessun cedimento	
Durabilità	Superata	

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# FLEXIL 2020 N - DOP N° 21 10 5006489

- c. **EN 15651-3:**                      **S CLASS – XS1**  
Condizionamento:                  Metodo B  
Substrato:                              Alluminio senza primer

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-3: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390)	< 3 mm.	
Perdita di volume (ISO 10563)	< 10%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua (ISO 10590)	Nessun cedimento	
Valutazione dell'azione dei microorganismi (ISO 846)	0	
Durabilità	Superata	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:

N.A.

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Ferrara, 21-10-2020.

Firma e nome del sottoscrittore  
Maurizio Pazzaglia  
Amministratore Delegato

