

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

**Sede legale e amministrativa**

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# SILIC ONE F - DOP N° 25 02 5006488

1. Codice univoco di identificazione del prodotto:  
**SILIC ONE F – SIGILLANTE SILICONICO MULTIUSO A RETICOLAZIONE ACETICA.**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**numero di lotto: si veda la confezione del prodotto**
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
  - a. **EN15651-1: F-EXT-INT sigillante per fughe per elementi di facciata all'interno e all'esterno.**
  - b. **EN15651-2: G sigillante per vetrate.**
  - c. **EN15651-3: S sigillante per giunti in aree sanitarie.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**Fratelli Zucchini S.p.A.  
Via C. Colombo, 6 – 44124 – Ferrara – Italy.**
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**N.A.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:  
**Sistema 3  
Sistema 3 per il comportamento al fuoco**
7. In caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra all'interno di una norma armonizzata:  
**l'organismo notificato GINGER CEBTP (NB0074) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, EN15651-2 e EN15651-3 ha rilasciato quanto segue:  
Rapporto di Prova.**
8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**N.A.**

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

**Sede legale e amministrativa**

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# SILIC ONE F - DOP N° 25 02 5006488

9. Prestazione dichiarata

- a. EN 15651-1:**                      **F-EXT-INT CLASS – 12,5 E**  
 Condizionamento:                  Metodo A (secondo ISO8340)  
 Substrato:                                Vetro senza primer  
     Alluminio con primer SS 4155

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-1: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 30%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua a 23°C	NF	
Durabilità	Superata	

- b. EN 15651-2:**                      **G CLASS – 20 LM**  
 Condizionamento:                  Metodo A (secondo ISO8340)  
 Substrato:                                Vetro senza primer  
     Alluminio con primer SS 4155

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-2: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 40%	
Recupero elastico	≥ 60% (G)	
Durabilità	Superata	

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Sede legale e amministrativa

Via C. Colombo, 6    Tel. + 39 0532 782711    info@zucchini.it    P.I. IT 00056730385    N. Mecc. Estero:  
44124 Ferrara - Italy    Fax + 39 0532 732121    www.zucchini.it    C.F. 00056730384    FE 00140 - R.E.A. FE n. 13878

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Secondo l'allegato III del regolamento (UE) N° 305/2011

# SILIC ONE F - DOP N° 25 02 5006488

<b>c. EN 15651-3:</b>	<b>S CLASS – XS1</b>
Condizionamento:	Metodo A (secondo ISO8340)
Substrato:	Vetro senza primer Alluminio con primer SS 4155

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-3: 2012</b>
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	Vedi MSDS	
<b>Ermeticità ad acqua e aria</b>		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm.	
Perdita di volume	≤ 30%	
Allungamento a trazione dopo immersione in acqua a 23°C	NF	
Valutazione dell'azione dei microorganismi	1	
Durabilità	Superata	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti a cui risponde il prodotto:

N.A.

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.  
Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Ferrara 25-02-2019.

Firma e nome del sottoscrittore  
Maurizio Pazzaglia  
Amministratore Delegato




---