

Z.TEX 25 F



Z.TEX 25 F è una dispersione acquosa di un omopolimero acetovinilico al 45% di solidi, a bassa viscosità ed a plastificazione esterna. Risulta particolarmente adatto all'utilizzo su macchine automatiche per il confezionamento di astucci, scatole e cartone ondulato.

Campi di impiego

- Incollaggi nel settore cartotecnico.
- Incollaggi di pelle e cuoio.
- Accoppiamenti tessili.

Dati tecnici

Contenuto in solidi :	45 ± 2 % *
Viscosità :	3.500 ± 500 mPa.s (Brookfield a 23°C gir.3; 20 giri/min.)
pH :	4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione	0°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. **Teme il gelo.**



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =