

Z.TEX 45 HD

NATURA DEL PRODOTTO

Z.TEX 45 HD è una dispersione acquosa di acetato di polivinile al 50% di solidi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

In classe D2, è caratterizzato da altissima coesione e film adesivo rigido. Se utilizzato con additivo, resiste all'acqua secondo la classe D4 (la miscela è stabile per almeno 5/10 giorni). Ottima resistenza al caldo ed eccellente resistenza al creep, presa rapida.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

Idoneo per spinatrici e per incollaggi di legni masselli duri nella produzione di arredamento.



DATI TECNICI

Contenuto in solidi:	50 ± 2 %
Viscosità (Brookfield a 23°C gir.6; 20 giri/min.):	13.000 - 20.000 mPas
pH:	5,0 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione:	+4°C
Peso Specifico a 23°C:	1,1 Kg/dm ³

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV.
1102148	Secchi kg.10	-



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

