SCHEDA TECNICA

DIVISIONE INDUSTRIA

AQUAFIX

ADESIVO ACRILICO DA MONTAGGIO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Revisione: 03/11/2026

DATI TECNICI

Composizione:	copolimeri acrilici in dispersione acquosa, riempitivi inerti
Meccanismo di presa:	per evaporazione dell'acqua
Colore:	trasparente dopo l'indurimento
Consistenza:	pastosa
Peso specifico:	1,04 ± 0,05 g/cm^3
Temperatura di applicazione:	+5°C / +40°C
Tempo aperto:	5 minuti
Tempo di indurimento:	24 - 48 ore, a seconda dello spessore del cordolo, della temperatura e dell'umidità dell'aria
Temperatura di esercizio:	-30°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.







NATURA DEL PRODOTTO

AQUAFIX è un adesivo da montaggio acrilico in dispersione acquosa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Consistenza pastosa.
- Elevata velocità di indurimento.
- Adatto per incollaggi ad alta resistenza tra materiali di diversa natura quali legno, muratura, calcestruzzo, cartongesso, laminato plastico, metalli, materiali espansi.
- Elevato potere riempitivo che lo rende adatto per compensare irregolarità superficiali.

CAMPI APPLICATIVI

- Incollaggio di perline, pannelli di legno, laminato plastico a muratura.
- Fissaggio di fregi di polistirolo, battiscopa, paraspigoli, cornici e coprifilo di porte e finestre.

- Incollaggio di piastrelle, pannelli di materiali espansi rigidi, riparazioni di pavimenti in legno e moquette.

LIMITAZIONI

- Sconsigliato per l'utilizzo su superfici metalliche non verniciate.
- Sconsigliato per l'utilizzo su superfici bituminose.
- Non idoneo per applicazioni in contatto permanente con acqua o in presenza di elevata umidità.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

DIVISIONE INDUSTRIA

AQUAFIX

ADESIVO ACRILICO DA MONTAGGIO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Revisione: 03/11/2026

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere compatte, perfettamente pulite e asciutte, prive di polvere e sostanze grasse. **Almeno una delle superfici deve essere porosa.**

Posa: applicare con pistola su una delle parti a punti, oppure in cordoli a zig-zag o ad "X". Unire immediatamente pressando con forza e in modo uniforme. Le parti sono riposizionabili entro 5 minuti. Nel montaggio di elementi pesanti o di ragguardevoli dimensioni può essere necessario sostenere i pezzi con fissaggi temporanei nella prima fase di indurimento.

Verniciabilità: verniciabile con pitture murali e smalti. Si consiglia di effettuare una prova preliminare.

Pulizia: AQUAFIX può essere facilmente rimosso con acqua da supporti, attrezzi e pelle. Una volta polimerizzato **AQUAFIX** può essere asportato solo meccanicamente.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Il prodotto teme il gelo.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1004507	Cartuccia da 310 ml	24

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.