

STIK 85 PLUS



Adesivo a fusione utilizzabile con apposito applicatore-dosatore, adatto per l'incollaggio materie plastiche, legno, stoffe, ceramica, vetro, carte trattate, metallo.

Adatto per impieghi professionali impegnativi, realizza incollaggi rapidi e durevoli.

Campi di impiego

- Assemblaggio permanente di materie plastiche, legno, stoffe, ceramica, vetro, carte trattate, metallo.

Caratteristiche

Composizione : base di copolimeri EVA
Aspetto : candele 25,4x76,2 - flessibili a freddo
Colore : giallo

Dati tecnici

Punto di rammollimento : 92°C (Ring & Ball)
 6.000 cps a +180°C
Viscosità : 5.000 cps +190°C
 4.000 cps +200°C
Temperatura di applicazione : 180°C - 200°C
Tempo aperto : 20 - 25 sec.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Metodo d'uso

Le superfici da incollare devono essere asciutte, prive di polvere e di sostanze grasse.

Applicare la quantità necessaria su una sola delle parti e unire immediatamente.

Per l'incollaggio di metallo si consiglia un preriscaldamento dei pezzi a +30°C / +40°C per aumentare l'adesione mediante un raffreddamento più lento e un'allontanamento dell'umidità atmosferica.

Per incrementare l'adesione si consiglia di tenere controllata la temperatura dell'adesivo tra +190°C / +200°C.

Stabilità al magazzino

12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.

Conservare in luogo asciutto e fresco.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.