

LB 1076 NS

ADESIVO A SPRUZZO PER MATERIALI ESPANSI



DESCRIZIONE PRODOTTO

LB 1076 NS è un adesivo a solvente, adatto per l'incollaggio di espansi per imbottiture a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Può essere applicato sia in mano singola (one way), sia su entrambe le superfici da unire.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

- Incollaggio di schiume poliuretaniche morbide a se stesse, legno e metalli nell'industria dell'arredamento.



CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma SBS, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Consistenza :	liquido a bassa viscosità, adatto per applicazione a spruzzo
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	paglierino
Solventi :	idrocarburi alifatici e chetoni

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1102920	latte da 16 Kg.	1

Altri formati disponibili su richiesta

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	38 – 42%
Viscosità :	150 - 400 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere e sostanze grasse.

Applicazione: applicare l'adesivo con apparecchiatura a spruzzo con ugello di 1,5-2 mm. e pressione di 2 bar su entrambe le superfici da unire.

Tempo di essiccazione: nel caso di applicazione su un solo lato, le parti devono essere accoppiate pressoché immediatamente dopo la spruzzatura, esercitando una leggera pressione.

Con applicazione su due lati l'accoppiamento e pressatura devono essere realizzati entro un periodo di tempo compreso tra 30' e 60'.

Il secondo metodo fornisce più elevati valori di forza iniziale, per cui è da preferire nei casi in cui gli incollaggi siano sottoposti a tensione immediatamente dopo l'unione delle parti.

Consumo: 250 gr/m² ca. con il metodo di applicazione sui due lati, 300 gr/m² con il metodo a mano unica.

Pulizia: tracce di adesivo possono essere rimosse con **Solvente ST/513**.

LB 1076 NS

ADESIVO A SPRUZZO PER MATERIALI ESPANSI



MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.