

SN/300 - SN/300/F

Adesivi policloroprenici a base solvente per incollaggi ad alta forza coesiva in pelletteria



DESCRIZIONE PRODOTTO

SN/300 è un adesivo monocomponente caratterizzato da un'alta forza iniziale e lungo tempo aperto. È idoneo per incollaggi a elevata coesione, particolarmente indicato nelle lavorazioni di pelletteria per incollaggi tenaci senza cuciture: cinture, borse, cover.
È disponibile nella versione **SN/300/F** a più bassa viscosità, idonea per applicazioni con macchina spalmatrice a rulli.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	giallo paglierino
Solventi :	esteri, chetoni e idrocarburi alifatici

DATI TECNICI

	SN/300	SN/300/F
Contenuto in solidi :	22 - 24%	21 - 23%
Viscosità (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C) :	2.400 - 2.600 mPa.s	1.800 - 2.200 mPa.s

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: applicare l'adesivo a pennello sulle due parti da unire.

Tempo di essiccazione: attendere 20' circa per consentire l'evaporazione del solvente. L'elevato tack e l'ottima impattibilità delle superfici adesivizzate con l'adesivo **SN/300 - SN/300/F**, rendono possibili accoppiamenti a freddo fino a 30 - 45' dall'applicazione dell'adesivo.

Accoppiamento: unire le parti e pressare adeguatamente. La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

Diluente: Solvente **ST/010**.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C.

PELLETERIA



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.