HL/260/LE

ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA CON LUNGO TEMPO APERTO PER LAVORAZIONI DI PELLETTERIA

PELLETTERIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

HL/260/LE è un lattice di gomma naturale concentrato con lungo tempo aperto.
Dopo essiccazione crea un film elastico, permanentemente flessibile, dotato di buona coesione e di elevata velocità di presa.

CAMPI D'IMPIEGO

Grazie alla caratteristica di non irrigidire i supporti porosi è particolarmente indicato per tutte le operazioni di accoppiamento fodera a pelle e incollaggio di tessuti di rinforzo, nelle quali sia richiesta elevata velocità di presa.
Particolarmente indicato per le lavorazioni di cinture prima della cucitura.

CARATTERISITICHE

Composizione :	gomma naturale in dispersione acquosa
Meccanismo di presa :	evaporazione dell'acqua
Colore :	ambra chiaro

DATI TECNICI

pH :	9
Viscosità :	600 - 1.400 mPa.s a 25°C (Brookfield RVT gir.4 vel.50)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Applicazione: HL/260/LE può essere applicato a pennello o con spalmatrice a rullo.
Generalmente l'adesivo viene steso su una delle parti da unire. Almeno uno degli aderendi deve essere permeabile all'acqua.

Assemblaggio: l'accoppiamento delle parti può essere effettuato immediatamente, e comunque deve avvenire prima che inizi il processo di filmazione, tanto più rapido quanto più elevato è l'assorbimento d'acqua da parte del supporto.
La presa dell'adesivo è immediata e la coesione del film molto elevata.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C. Il prodotto teme il gelo.

FRATELLI ZUCCHINI ADESIVI & SIGILLANTI
Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.