

ATTIVATORE P

AGENTE VULCANIZZANTE A BASE DI ISOCIANATI PER
ADESIVI POLIURETANICI /POLICLOROPRENICI



DATI TECNICI

Residuo non volatile :	27% ca.
Colore :	chiaro, paglierino

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Il vulcanizzante, aggiunto agli adesivi generalmente in ragione del 3% - 5% in peso, migliora la resistenza degli incollaggi al calore e l'adesione alle superfici di molti materiali.

La miscela adesivo-attivatore deve essere utilizzata in genere entro un arco di tempo di 3 - 4 ore dalla preparazione, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +10° e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =