

VULCANIZZANTI - SOLVENTI - DILUENTI - PULITORI

ATTIVATORI KE E KE/3

Poliisocianati in solvente organico, agenti vulcanizzanti per adesivi a due componenti policloroprenici (**R/800**), poliuretani (**XM/149, X/165 FS, X2/50SR, X/233**) e a base di copolimeri a blocchi (**584/N e 584/NS**). Il vulcanizzante, aggiunto all'adesivo generalmente in ragione del 3 - 4% in peso, migliora la resistenza degli incollaggi al calore e l'adesione alle superfici di molti materiali quali metalli e gomme. La miscela adesivo-attivatore deve essere utilizzata in genere entro un arco di tempo di 4 ore dalla preparazione, secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

CARATTERISTICHE

Composizione: poliisocianati in solvente organico
Stato fisico: liquido a bassa viscosità
Colore: paglierino-bruno chiaro
Solventi: esteri

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi se conservato nella confezione originale a temperature comprese tra +10° e +25°C. Il prodotto teme l'umidità.

ATTIVATORE VKD

Poliisocianato esente da solventi, agente vulcanizzante per adesivi poliuretani in dispersione acquosa. Aggiunto all'adesivo in ragione del 3 - 5% migliora l'adesione alle superfici di molti materiali, la stabilità termica e la resistenza all'umidità degli incollaggi. Deve essere accuratamente emulsionato nell'adesivo utilizzando preferibilmente un agitatore a elica montato su un dispositivo rotante a basso numero di giri (200 - 300 g/min.) in modo da prevenire l'intrappolamento di aria e la formazione di schiuma.

CARATTERISTICHE

Composizione: poliisocianato alifatico esente da solventi
Stato fisico: liquido
Colore: giallastro
Solventi: esente

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

9 mesi se conservato nella confezione originale a temperature inferiore a +35°C. A temperature inferiori a 23°C il prodotto può presentarsi opalescente e leggermente densificato. Teme fortemente l'umidità.

SOLVENTE ST 191

Diluente per tutti gli adesivi a base di policloroprene, miscela di esteri e idrocarburi alifatici.

SOLVENTE ST 198

Solvente di lavaggio, idoneo per superfici delicate, quali ABS, PC-ABS, PPVC e UPVC, supporti verniciati*, EPDM.
 *Prima di detergere la superficie, verificare la compatibilità tra il solvente ST 198 e il supporto, in una zona non a vista

SOLVENTE ST 512

Solvente chetonico per pulire e sgrassare superfici metalliche e gomme.
 Pulitore per attrezzature per l'applicazione di adesivi e sigillanti, pennelli, spatole, pistole e macchine spalmatrici.
 Diluente per adesivi solubili in solventi chetonici (poliuretani, vinilici, nitrilici).

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

18 mesi nel contenitore originale. Proteggere le confezioni dalle fonti di calore. I prodotti sono facilmente infiammabili.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare le schede di sicurezza.

FORMA COMMERCIALE

Articolo	Codice	Confezione	UdV	Articolo	Codice	Confezione	UdV
ATTIVATORE KE	1100508	bottiglia 0,9 Kg.	-	ST /191	1102105	latte da kg. 5	4
ATTIVATORE KE/3	1000015	bottiglia 0,9 Kg.	-	ST /198	1100607	latte da kg. 14	1
ATTIVATORE VKD	1100513	bottiglia 1 Kg.	-	ST /512	1102216	latte da kg. 5	4
				ST /512	1102216	latte da kg. 15	1



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
 44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

