SCHEDA TECNICA

DIVISIONE INDUSTRIA

MS BOOSTER F

ACCELERATORE DI POLIMERIZZAZIONE

Revisione: 26/10/2026

DATI TECNICI

Consistenza:	pastosa
Temperatura di applicazione:	+5°C / +35°C
Peso specifico:	1,42 kg/dm³
Dosaggio tipico:	ca. 1 % - 2 % in volume o peso
Indurimento totale:	dalle 4 alle 6 ore in funzione della % di MS Booster F utilizzato

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

NATURA DEL PRODOTTO

MS BOOSTER F è un acceleratore di polimerizzazione sviluppato per essere usato in congiunzione con i sigillanti adesivi a base **MS Polymer™** prodotti da **Fratelli Zucchini S.p.A.**

La bassa viscosità lo rende idoneo alla miscelazione manuale, particolarmente indicato per i prodotti fluidi forniti in secchiello.

MS BOOSTER F garantisce una più rapida tenuta dell'incollaggio grazie ad un veloce indurimento in profondità, pressoché indipendente dalle condizioni di umidità ambientale.

Risulta quindi particolarmente indicato quando è prevista una movimentazione delle strutture dopo breve tempo dall'incollaggio.

L'utilizzo di **MS BOOSTER F** non altera le caratteristiche finali del sigillante adesivo **MS Polymer™** a polimerizzazione avvenuta.



METODO D'USO

Applicazione: MS BOOSTER F è miscelabile al prodotto MS da accelerare manualmente o con trapano a bassa velocità evitando il più possibile inglobamento di aria.

In funzione del prodotto da accelerare e delle condizioni ambientali i tempi di lavorabilità sono approssimativamente come in tabella seguente:

MS BOOSTER F	Condizioni	Lavorabilità
[%]	*[-]*	*[min]*
1	10°C 50 % U.R.	60 - 70
2	10°C 50 % U.R.	50 - 60
1	35°C 50% U.R.	30 - 40
2	35°C 50% U.R.	20 - 30

Risultati ottenuti considerando MS Roofing.

Nelle prime 24-36 ore successive alla reticolazione il prodotto presenterà una marcata appiccicosità superficiale.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

- Siringa 100 ml. 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Colore	Confezione	UdV
1004755	Bianco	Siringa 100 ml.	-

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.